

反冲洗门



核心属性

水力势能驱动适配廊道设计, 密封防漏无污水倒灌, 模块化结构贴合池体布局, 兼顾清淤高效性与设备耐用性, 适配各类调蓄池廊道施工场景。

核心功能亮点

高效清淤

依托池体蓄水势能形成浪涌水流, 单次冲洗覆盖50-100米廊道。

智能联控

PLC智能控制+浮球液位传感, 支持液位/定时/远程多模式触发, 位置控制精度高, 开合噪音<55dB, 可接入智慧水务平台。

密封防漏

不锈钢柔性金属+耐腐蚀橡胶双密封结构, 闭合后零泄漏, 杜绝污水渗漏与倒灌, 适配高湿高污染水环境。

全维安全防护

配备防淤泥锁钩机构+遇障保护传感器, 遇障碍物0.5秒紧急制动; 闭合状态防误开程序, 保障运维操作安全。

重载耐用

不锈钢SUS304主体, 抗腐蚀抗冲击, 启闭寿命超50000次, 可适配2-5米宽不同规格廊道, 模块化设计易检修。



标准选型表

型号规格(W×L/mm)	材质选项	触发方式	驱动配置
2800×400	SUS304	液位 / 定时 / 遥控	液压传动+PLC控制
4000×400	SUS304	液位 / 定时 / 遥控	液压传动+PLC控制
定制尺寸	全材质可选	液位 / 定时 / 遥控	定制驱动方案

供货与服务

配套

冲洗门主体、液压站、PLC控制系统、液位传感器、密封组件。

安装

提供廊道嵌入式施工指导, 确保池体贴合度与密封精度, 适配不同池型结构。

防水

廊道四周密封防水施工, 确保无雨水、污水渗漏, 保障设备长效运行。

质保

2年主体+控制系统质保, 易损件1年保修, 可长期提供运维技术支持。



舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

地址: 江苏省常州市武进区景德西路399号

电话: 0519-85258081

邮编: 213166

更多业务请咨询: 400-680-2108 | 或登陆: www.supumps.com.cn

舒朋士微信公众号